



Cembre



NUOVA GAMMA DI UTENSILI MECCANICI



UTENSILI serie MARKETline

MARKETline

MLL 1

UTENSILE PER LA COMPRESSIONE

Ridotto sforzo di compressione, ottenuto mediante cinematismo innovativo. Riapertura automatica dei manici a compressione ultimata. Corpo in acciaio speciale ad alta resistenza.

Lunghezza: **247 mm**

Peso: **560 g**

Comprime connettori preisolati sez. 0,25 - 6 mm²



Dispositivo di emergenza. In caso di necessità consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale

Manopole in materiale plastico, ergonomiche e confortevoli

Dispositivo di taratura preventivamente calibrato

Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione



MLS 1

UTENSILE PER LA COMPRESSIONE

Compatto e maneggevole, richiede uno sforzo limitato grazie ad una demoltiplicazione ottimale.

Lunghezza: **190 mm**

Peso: **354 g**

Comprime tubetti terminali nudi e preisolati: sez. 0,25 - 6 mm²



MLS 2

UTENSILE PER LA COMPRESSIONE

Compatto e maneggevole, richiede uno sforzo limitato grazie ad una demoltiplicazione ottimale.

Lunghezza: **190 mm**

Peso: **350 g**

Comprime tubetti terminali nudi e preisolati: sez. 6 - 16 mm²





HB 8

UTENSILE SPELAFILI

Capacità di spelatura: sez. 0,2 - 6 mm²

Lunghezza: **173 mm**

Peso: **201 g**



TAGLIO: posizionare il conduttore tra le lame e chiudere i manici a fondo.



SPELATURA: serrare il conduttore tra le lame frontali per il tratto da spelare.



HB 7

UTENSILE SPELAFILI

Nuovo, multifunzionale e versatile.

SPELA, COMPRIME, TAGLIA.

Utensile professionale di qualità, di facile utilizzo, progettato per uso intensivo. Ideale per l'esecuzione di cablaggi di ogni genere.

Capacità di spelatura: sez. 0,25 - 6 mm²

Lunghezza: **205 mm**

Peso: **257 g**



HB 5

UTENSILE SPELAFILI

Pratico e preciso, con confortevoli manopole in materiale plastico. Lame ottenute mediante lavorazione di rettifica.

Capacità di spelatura: sez. 0,25 - 6 mm²

Lunghezza: **165 mm**

Peso: **135 g**

ZP 2

UTENSILE MULTIUSO

Campo di utilizzo:

- Taglio e spelatura conduttori sez. 0,75 - 6 mm²
- Compressione connettori isolati sez. 0,25 - 6 mm²
- Compressione connettori non isolati sez. 0,25 - 6 mm²
- Tranciatura viti M2,5 - M 5

Lunghezza: **230 mm**

Peso: **226 g**



PC1

UTENSILE TAGLIA TUBI

Capacità di taglio: tubi rigidi

Ø 6 - 42 mm

Corpo: lega di alluminio

Materiale Lame: acciaio al carbonio indurito

Lunghezza: **190 mm**

Peso: **324 g**



 **Cembre**



Cembre S.p.A.

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)
Telefono: 030 36921
Telefax: 030 3365766
Casella Postale 392 - 25100 Brescia (Italia)

Indirizzo Internet: www.cembre.com

E-mail: info@cembre.com

Uffici Regionali

Torino Tel. 011 2247304 - Fax. 011 2247314 • E-mail: Ufficio.Torino@cembre.com
Milano Tel. 02 26223062 - Fax. 02 26223081 • E-mail: Ufficio.Milano@cembre.com
Padova Tel. 049 620093 - Fax. 049 720488 • E-mail: Ufficio.Padova@cembre.com
Bologna Tel. 051 383474 - Fax. 051 382846 • E-mail: Ufficio.Bologna@cembre.com
Roma Tel. 06 5030601 - Fax. 06 51955973 • E-mail: Ufficio.Roma@cembre.com



Cembre Ltd.

Curdworth (Great Britain)
Tel.: 01675 470440
Fax: 01675 470220



Cembre S.a.r.l.

Morangis (France)
Tél.: 01 60 49 11 90
Fax: 01 60 49 29 10



Cembre España SL

Madrid (España)
Teléfono: 91 485 25 80
Télefax: 91 485 25 81



Cembre AS

Stokke (Norway)
Phone: (47) 33361765
Telefax: (47) 33361766



Cembre GmbH

München (Deutschland)
Telefon: 089/3580676
Telefax: 089/35806777



Cembre Inc.

Edison, New Jersey (USA)
Tel.: (732) 225-7415
Fax: (732) 225-7414