



CEMBRE

CBLIGHT Tragbare LED-Leuchten



Die **CBLIGHT (CBL)** Serie bietet ein **komplettes Sortiment an LED-Leuchten**: äußerst praktische und funktionale Taschenleuchten, Leuchten und tragbare Strahler.

Die kompakten und benutzerfreundlichen Leuchten oder Strahler der Serie CBLIGHT sind eine **praktische Lösung** für jede Situation, in der eine **rasche und effiziente Beleuchtung ohne Kabel erforderlich ist**.

Durch die magnetischen Halterungen sind die CBLight-Geräte **für alle Tätigkeiten im Freien, auf Baustellen und in Notsituationen nützlich**, egal ob im Auto, Zuhause oder im Büro.

Der integrierte aufladbare **Akku mit Lithium-Polymer-Zellen (Li-POLY)**, die viel vorteilhafter als die klassischen Lithium-Ionen-Zellen (Li-ION) sind, **garantieren für Langlebigkeit und geringen Verbrauch**.

Die hohe **IP-Schutzart** und die Ausstattung mit solidem stoß- und rutschfestem Gummi, machen die Serie CBL extrem robust und sicher.



WARUM CEMBRE CBLIGHT?

INDOOR-ANWENDUNGEN



DIE NEUE SERIE CEMBRE CBLIGHT HD



Die neue Serie **CEMBRE CBLIGHT HD** umfasst ein breites Sortiment an Arbeitsleuchten und Strahler, die sich allesamt durch höchste Qualität auszeichnen: **Leuchten oder Strahler, die für den Einsatz unter den verschiedensten Arbeitsbedingungen und langlebige Zuverlässigkeit ausgelegt sind.**

Bei der Konzeption der Serie **CBLIGHT HD** standen extreme Haltbarkeit und **langfristig effiziente Leistung** an oberster Stelle.

Alle Produkte dieser Serie sind robust und in der Lage, **selbst die raueste Arbeitsumgebung zuverlässig auszu-leuchten**, wenn Facharbeiter und ihre Werkzeuge aufgrund von Feuchtigkeit und Schmutz den widrigsten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.

Die Leuchten und Strahler dieser Serie weisen eine **hohe IP-Schutzart** auf, um auch beim Einsatz im Freien unter allen Klimabedingungen angemessene Widerstandsfähigkeit zu garantieren.



CBL01 / TASCHENLEUCHE



CBL01

Die bequeme Taschenleuchte CBL01 hat die Größe eines Stiftes und ist für die Beleuchtung von kleinen Arbeitsbereichen mit einer zweiseitigen Beleuchtung ausgestattet. Das seitliche Licht ermöglicht die Beleuchtung des Bereichs, während die Taschenleuchte noch in der Tasche steckt. Gleichzeitig können mit dem frontseitigen Licht, weniger zugängliche Bauteile inspiziert werden. Die Klammer ist mit einem Magneten ausgestattet, der an jeder Metalloberfläche befestigt werden kann, wodurch die Hände des Bedieners frei bleiben. Im Lieferumfang ist ein USB-Ladekabel enthalten.



CBL02-W / STIRNLEUCHE



CBL02-W

Die Stirnleuchte CBL02-W ist ideal für alle In- und Outdoortätigkeiten, die eine örtliche Beleuchtung und Handlungsfreiheit erfordern. Für eine leichtere Anwendung mit Arbeitshandschuhen ist sie mit einem Berührungssensor ausgestattet. Mit der Dimmerfunktion, können Lichtstärke und Autonomie an den Bedarf angepasst werden. Sie ist vielseitig, ausrichtbar und kann mithilfe des Gummibandes an verschieden große Arbeitshelme angepasst werden. Mit USB-Ladekabel und Ladegerät.



Typ	Lumen Front / Leuchte	Leuchtdauer Front / Leuchte	Energieeffizienzklasse	Magnetische Halterung	Anschlussart	Schutzart	Betriebstemperatur °C	Gehäusematerial	Material Leuchte	Abmessungen mm	Gewicht g	VPE
CBL01	150 / 70	2,5 / 3,5 h	A++	Ja	USB	IP20	-10/+40	ABS	PC	160 x 15 x 20	38	1
CBL02-W	400 / 80	3 / 5 h	A++	Nein	USB / kabellos	IP54	-10/+40	ABS+PC	PC	78 x 39 x 36	105	1
CBL03-W	300 / 100	3 / 6 h	A++	Ja	USB / kabellos	IP65	-10/+40	ABS	PC	133 x 68 x 25	190	1

CBL03-W / MEHRZWECKLEUCHE



CBL03-W

Die Mehrzweckleuchte CBL03-W kann als Tischleuchte oder durch den Magneten auf Metalloberflächen, sowie hängend mit dem Aufhängehaken verwendet werden. Der ergonomische rutschfeste Griff erleichtert außerdem die Verwendung. Die 2 Lichtpunkte mit Dimmer-Funktion, ermöglichen die Anpassung der Lichtstärke und der Autonomie an den Bedarf. Durch ihre Kompaktheit ist sie ideal als Taschenleuchte für Arbeitswesten oder -hosen. Lieferung mit USB-Ladekabel und Ladegerät.



CBL04-W / KOMPAKTE STABTASCHENLEUCHE



CBL04-W

Das vielseitigste Modell der Serie ist die CBL04-W, die dank ihrer zweiseitigen Beleuchtung, der 2 dimmbaren Lichtstärken sowie des dreh- und zusammenklappbaren Stabs, eine ideale Beleuchtung unter allen Bedingungen ermöglicht.

Mit der doppelten magnetischen Halterung und dem Aufhängehaken, kann die Leuchte überall befestigt werden. Durch ihre Kompaktheit, Autonomie und dem geringen Gewicht, lässt sie sich bequem in Taschen oder Hosentaschen befördern.

Dank kompakter Bauweise, ist sie die ideale Lösung für die Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen.

Wird mit USB-Ladekabel und Ladegerät geliefert.



Typ	Lumen Front / Leuchte	Leuchtdauer Front / Leuchte	Energieeffizienzklasse	Magnetische Halterung	Anschlussart	Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Leuchte	Abmessungen mm	Gewicht g	VPE
CBL04-W	600 / 100	2,5 / 8 h	A++	Ja	USB / kabellos	IP54	-10 / +40	ABS	PC	175 (325 max) x 44 x 38	246	1
CBL05-W	600 / 100	2,5 / 10 h	A++	Ja	USB / kabellos	IP65	-10 / +40	PC	PC	205 x 55 x 40	300	1

CBL05-W / TRAGBARE LEUCHE



CBL05-W

Mit dem ergonomischen Griff aus Bi-Komponenten-Kunststoff ist die CBL05-W, die bequemste und robusteste Leuchte für verschiedenste Inspektionen. Durch die zweiseitige Beleuchtung, dimmbare Lichtstärke und Langlebigkeit, eignet sich die Leuchte für unterschiedliche Bedürfnisse.

Sie ist mit einer magnetischen Tischhalterung mit versenkbarem Aufhängehaken ausgestattet.

Lieferung mit USB-Ladekabel und Ladegerät.



CBL06 / TRAGBARER STRAHLER FÜR MITTELGROSSE BEREICHE



CBL06

Der tragbare Strahler CBL06 eignet sich für alle, die kleine bis mittelgroße Arbeitsbereiche beleuchten müssen. Durch die magnetische Tischhalterung kann der Strahler auf metallischen Oberflächen oder Trägern befestigt werden. Die Powerbank-Funktion ermöglicht das Aufladen von kleinen Geräten über den USB-Ausgang, was nützlich für Notfälle ist. Lieferung mit USB-Ladekabel und Ladegerät.



Typ	Lumen Front / Strahler	Leuchtdauer Front / Strahler	Energieeffizienzklasse	Magnetische Halterung	Anschlussart	Schutzart	Betriebstemperatur °C	Gehäusematerial	Material Strahler	Abmessungen mm	Gewicht g	VPE
CBL06	2000	3,5 / 7 h	A++	Ja	USB	IP65	-10 / +40	ABS	PC	195 x 125 x 48	800	1
CBL07	3000 / 1500	3 / 6 h	A+	Nein	Netzstecker	IP65	-10 / +40	ABS	PC	277 x 213 x 86	1400	1

CBL07 / TRAGBARER STRAHLER FÜR GROSSE BEREICHE



CBL07

Das vom Strahler CBL07 abgegebene diffuse Licht ermöglicht das Ausleuchten von großen Bereichen. Der leichte, praktische und robuste Strahler ist eine vielseitige Lösung für einen rasch zu installierenden Lichtpunkt. Die Powerbank-Funktion ermöglicht das Aufladen von kleinen Geräten über den USB-Ausgang, was nützlich für Notfälle ist. Lieferung mit Ladegerät.



BCB1-W / BCB2-W / KABELLOSE LADESTATIONEN



Typ	Geeignet für Leuchten Typ
BCB1-W	CBL02-W CBL03-W
BCB2-W	CBL04-W CBL05-W

BCB2-W



BCB1-W



BCB1-W / BCB2-W

Die Ladestationen BCB1-W und BCB2-W ermöglichen es, die Leuchten stets aufgeladen zu halten, so dass sie jederzeit einsatzbereit sind: die magnetische Konstruktion ermöglicht eine schnelle Befestigung an Metalloberflächen und sichert die Leuchten während des Aufladens.

Die einfache Ladestation BCB1-W wurde für das Aufladen einer Leuchte entworfen, während die BCB2-W die gleichzeitige Aufladung von zwei Leuchten ermöglicht.

Wird mit USB-Ladekabel und Ladegerät geliefert.



Typ	Magnetische Halterung	Anschlussart	Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Abmessungen mm	Gewicht g	VPE
BCB1-W	Ja	USB / kabellos	IP20	-10 / +40	ABS	150 x 106 x 18 (Einfach)	190	1
BCB2-W	Ja	USB / kabellos	IP20	-10 / +40	ABS	202 x 106 x 18 (Doppelt)	270	1

TRCB2 / DREIBEINIGES STATIV

TRCB2

Das dreibeinige Stativ TRCB2 kann auf eine Höhe von bis zu 2,0 m ausgezogen werden und bietet maximale Flexibilität, um die Strahler der Serie CBLIGHT in der gewünschten Höhe zu positionieren. Der auf dem Stativ montierte Strahler kann darüber hinaus nach Belieben geneigt werden, um den optimalen Abstrahlwinkel zu erzielen. Aufgrund seiner stabilen Konstruktion steht dieses Dreibeinestativ, auch im voll ausgezogenen Zustand sicher.

Typ	Geeignet für Strahler Typ	Material Gestell	Mindesthöhe geöffnet mm	Maximale Höhe geöffnet mm	Standbeine Ø maximal mm	Abmessungen in geschlossenem Zustand mm	Gewicht g	VPE
TRCB2	CBL06 CBL07	Stahl	1130	2000	1000	1030 x 160	3200	1



CBLIGHT HD, NIE WIEDER OHNE LICHT!



Steuerung mittels App



Hocheffizienter
COB-LED-Strahler

Besonders gut geschützt
vor Wasser und Stöße



Schwenkbarer
Standfuß

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Weiche Gummioberflächen

Praktischer
Tragegriff

5-stufige
Helligkeitsregelung

Powerbank-Funktion



EIN AKKU, UNZÄHLIGE ANWENDUNGEN...



Die neuen hocheffizienten tragbaren Leuchten und Strahler der Serie CBLIGHT HD verwenden das Akkusystem METABO/CAS 18 V, welcher für alle akkubetriebenen Werkzeuge der Marke CEMBRE verwendet wird.



- **EFFIZIENT**, besonders leistungsstarke COB-LED-Technologie
- **LICHTSTARK**, 2000-10000 Lumen
- **NIEDRIGER VERBRAUCH**, bis zu 58 Stunden Autonomie und hohe Energieeinsparung
- **ROBUST und ERGONOMISCH**, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und hohe IP-Schutzart
- **PRAKTISCH**, App-Steuerung mittels BLUETOOTH und 5-stufige Helligkeitsregelung
- **STETS EINSATZBEREIT**, ein einziger Akku, kompatibel mit dem Akkusystem METABO/CAS
- **FUNKTIONAL**, über die integrierte Powerbank-Funktion und den USB-Anschluss, können verschiedene Mobilgeräte über die Leuchten oder auch Strahler aufgeladen werden

CBL08HD / TRAGBARER MEHRZWECK-STRAHLER



CBL08HD

Der leistungsstarke und kompakte Mehrzweck-Strahler CBL08HD wurde für den professionellen Arbeitseinsatz konzipiert.

Der Strahler verfügt über die modernste und derzeit leistungsstärkste COB-LED-Technologie und liefert bis zu 2000 Lumen.

Er ist kompatibel mit Akkus des Akkusystems METABO/CAS 18 V, kann alternativ dazu aber auch direkt mit dem Netzteil PSCB18-EU betrieben werden, um uneingeschränkt Licht zur Verfügung zu stellen.



Kompatibel mit dem Akkusystem **METABO/CAS**



Typ	Lumen	Laufzeit mit Akku CB1852L bei maximaler/minimaler Intensität	Kompatibel mit Akkus des Systems METABO/CAS	Bluetooth	Stromversorgung mit Typ (auf Anfrage lieferbar)	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Strahler	Abmessungen mm	Gewicht g	VPE
CBL08HD	2000	5,75 / 58 h	Ja	Nein	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP30	IK07	-10/+40	AL	PC	161 x 164 x 78	720	1

Mit der eingebauten Dimmfunktion kann die Helligkeit in fünf verschiedenen Stufen eingestellt werden. Integrierte Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss zum Aufladen verschiedener Mobilgeräte.

Der Strahler wird ohne Akku geliefert. Dieser kann auf Anfrage geliefert werden und ist als Zubehör erhältlich (siehe Seite 15).



CBL09HD / TRAGBARER STRAHLER FÜR MITTELGROSSE ARBEITSBEREICHE



CBL09HD

Der leistungsstarke und robuste Strahler CBL09HD verfügt über die jüngste COB-LED-Technologie und liefert bis zu 4000 Lumen, was ihn zum idealen Universalstrahler selbst für anspruchsvollste Profis macht.



Bluetooth®



Kompatibel mit dem Akkusystem **METABO/CAS**



Typ	Lumen	Laufzeit mit Akku CB1852L bei maximaler/minimaler Intensität	Kompatibel mit Akkus des Systems METABO/CAS	Bluetooth	Stromversorgung mit Typ (auf Anfrage lieferbar)	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Strahler	Abmessungen mm	Gewicht kg	VPE
CBL09HD	4000	3/31 h	Ja	Ja	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	263 x 230 x 119	2.35	1

Er ist kompatibel mit Akkus des Akkusystems METABO/CAS 18 V, kann alternativ dazu aber auch direkt mit dem Netzteil PSCB18-EU betrieben werden, um uneingeschränkt Licht zur Verfügung zu stellen.

Der Strahler CBL09HD verfügt zudem über einen internen Backup-Akku, der zusätzlich bis zu 2,5 Stunden Licht bei mehr als 400 Lumen garantiert.

Dank der benutzerfreundlichen, App-basierten BLUETOOTH-Steuerung können bei Arbeitseinsatz bis zu vier Strahler über ein Mobilgerät ein- bzw. ausgeschaltet und gesteuert werden. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann die Helligkeit in fünf verschiedenen Stufen eingestellt werden. Integrierte Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss zum Aufladen verschiedener Mobilgeräte. Mit integriertem Tragegriff.

Kann auf dem dreibeinigen Stativ TRCB1 von CEMBRE montiert werden.

Der Strahler wird ohne Akku geliefert. Dieser kann auf Anfrage geliefert werden und ist als Zubehör erhältlich (siehe Seite 15).



CBL10HD / TRAGBAHRER STRAHLER FÜR GROSSE ARBEITSBEREICHE



CBL10HD

Der leistungsstarke und robuste Strahler CBL10HD verfügt über die jüngste COB-LED-Technologie und liefert bis zu 10.000 Lumen, was ihn zum idealen Universalstrahler selbst für anspruchsvollste Profis macht.



Bluetooth®



Kompatibel mit dem Akkusystem **METABO/CAS**



Typ	Lumen	Laufzeit mit Akku CB1852L bei maximaler/minimaler Intensität	Kompatibel mit Akkus des Systems METABO/CAS	Bluetooth	Stromversorgung mit Typ (auf Anfrage lieferbar)	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Strahler	Abmessungen mm	Gewicht kg	VPE
CBL10HD	10.000	1.25 / 12 h	Ja	Ja	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	304 x 292 x 131	3.72	1

Er ist kompatibel mit Akkus des Akkusystems METABO/CAS 18 V, kann alternativ dazu aber auch direkt mit dem Netzteil PSCB18-EU betrieben werden, um uneingeschränkt Licht zur Verfügung zu stellen.

Der Strahler CBL10HD verfügt zudem über einen internen Backup-Akku, der zusätzlich bis zu 1 Stunde Licht bei mehr als 1000 Lumen garantiert.

Dank der benutzerfreundlichen, App-basierten BLUETOOTH-Steuerung können bei Arbeitseinsatz bis zu vier Strahler über ein Mobilgerät ein- bzw. ausgeschaltet und gesteuert werden. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann die Helligkeit in fünf verschiedenen Stufen eingestellt werden. Integrierte Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss zum Aufladen verschiedener Mobilgeräte. Mit integriertem Tragegriff.

Kann auf dem dreibeinigen Stativ TRCB1 von CEMBRE montiert werden.

Der Strahler wird ohne Akku geliefert. Dieser kann auf Anfrage geliefert werden und ist als Zubehör erhältlich (siehe Seite 15).



CBL11HD / TRAGBARE 360°-LEUCHTE



CBL11HD

Die Leuchte CBL11HD liefert bei einem Lichtstrom von bis zu 10.000 Lumen eine diffuse und gleichmäßige Ausleuchtung über 360°. Sie ist also ideal für Profis, die bei den verschiedensten Reparatur-, Maler- oder Bauarbeiten eine leistungsstarke und effiziente Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs benötigen. Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für äußerste Handlichkeit und einfachen Transport.



Bluetooth®




Kompatibel mit dem Akkusystem **METABO/CAS**



Typ	Lumen	Laufzeit mit Akku CB1852L bei maximaler/minimaler Intensität	Kompatibel mit Akkus des Systems METABO/CAS	Bluetooth	Stromversorgung mit Typ (auf Anfrage lieferbar)	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Leuchte	Abmessungen mm	Gewicht kg	VPE
CBL11HD	10.000	1 / 22h	Ja	Ja	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	395 x 200 x 212	3,7	1

Je nach Arbeitssituation kann zwischen einer Ausleuchtung über 360° oder 180° gewählt werden. Sie ist kompatibel mit Akkus des Akkusystems METABO/CAS 18 V, kann alternativ dazu aber auch direkt mit dem Netzteil PSCB18-EU betrieben werden, um uneingeschränkt Licht zur Verfügung zu stellen.



Die Ausleuchtung kann von 360° auf 180° umgestellt werden.

Die Leuchte CBL11HD verfügt zudem über einen internen Backup-Akku, der zusätzlich bis zu 50 Minuten Licht bei mehr als 1000 Lumen garantiert.

Dank der benutzerfreundlichen, App-basierten BLUETOOTH-Steuerung kann die Leuchte über ein Mobilgerät ein- bzw. ausgeschaltet und der Lichtstrom geregelt werden. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann die Helligkeit in fünf verschiedenen Stufen eingestellt werden. Integrierte Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss zum Aufladen verschiedener Mobilgeräte. Mit integriertem Tragegriff.

Kann auf dem dreibeinigen Stativ TRCB1 von CEMBRE montiert werden.

Die Leuchte wird ohne Akku geliefert. Dieser kann auf Anfrage geliefert werden und ist als Zubehör erhältlich (siehe Seite 15).

CBL12HD / STATIVSTRAHLER

5000
LUMEN

IP30

DIMMER

DURATION
MAX/MIN
2/4.5h

CBL12HD

Bei dem Modell CBL12HD handelt es sich um ein dreibeiniges Stativ mit zwei integrierten Scheinwerfern, die bis zu 5000 Lumen liefern.

Die zwei flexiblen und um 360° drehbaren Scheinwerfer können in verschiedenen Richtungen positioniert werden, um den gewünschten Beleuchtungswinkel zu erhalten und so in jeder Arbeitssituation eine perfekte Ausleuchtung zu schaffen.



Kompatibel mit
dem Akkusystem
METABO/CAS



Typ	Lumen	Laufzeit mit Akku CB1852L bei maximaler/minimaler Intensität	Kompatibel mit Akkus des Systems METABO/CAS	Bluetooth	Stromversorgung mit Typ (auf Anfrage lieferbar)	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebs-temperatur °C	Gehäuse-material	Material Strahler	Abmessungen mm	Gewicht kg	VPE
CBL12HD	5.000	2 / 4,5 h	Ja	Nein	CB1852L PSCB18-EU	IP30	IK07	-10/+40	AL	PC	121 x 153 x 892	5,2	1

Der Stativstrahler kann auf eine Höhe von bis zu 2 Metern ausgezogen werden und verfügt über 2 Beleuchtungsstufen (50-100%).

Er ist kompatibel mit Akkus des Akkusystems METABO/CAS 18 V, kann alternativ dazu aber auch direkt mit dem Netzteil PSCB18-EU betrieben werden, um uneingeschränkt Licht zur Verfügung zu stellen.

Der Stativstrahler ist mit einem integrierten Tragegriff und einem Schnellklappsystem ausgestattet: In geschlossenem Zustand ist er kompakt, leicht und einfach zu transportieren.

Der Strahler wird ohne Akku geliefert. Dieser kann auf Anfrage geliefert werden und ist als Zubehör erhältlich (siehe Seite 15).



TRCB1 / DREIBEINIGES STATIV

TRCB1

Das dreibeinige Stativ TRCB1 kann von 1,35 m auf eine Höhe von bis zu 3 m ausgezogen werden und bietet maximale Flexibilität, um Leuchte oder Strahler der Serie CBLIGHT in der gewünschten Höhe zu positionieren. Der auf dem Stativ montierte Strahler oder auch Leuchte kann darüber hinaus nach Belieben geneigt werden, um den optimalen Abstrahlwinkel zu erzielen. Aufgrund seiner stabilen Konstruktion steht dieses Dreibeinstativ, auch im voll ausgezogenen Zustand sicher. Das Stativ wird mit Verankerungsschlaufen geliefert, die bei starkem Wind oder unregelmäßigem Untergrund zusätzliche Stabilität bieten.

MAX 3m



MIN 1.35m



Ø MAX 1.2m

Typ	Geeignet für Leuchte/Strahler Typ	Maximale Last kg	Gewicht kg	VPE
TRCB1	CBL09HD CBL10HD CBL11HD	10	6	1

PSCB18-EU / NETZTEIL



PSCB18-EU

Netzteil zur direkten Stromversorgung der tragbaren Leuchten oder Strahler der Serie CBLIGHT HD von CEMBRE.



Typ	Eingang - Ausgang	Geeignet für Leuchte/Strahler Typ	IP-Schutzart	IK-Schutzart	Betriebstemperatur °C	Abmessungen mm	Gewicht kg	VPE
PSCB18-EU	100-240V AC 50/60Hz - 18V DC 5A	CBL08HD CBL09HD CBL10HD CBL11HD CBL12HD	IP65	IK07	-10/+40	124x83x72	1.0	1

ZUBEHÖR



CB1820L, Akku
Li-Ion 18.0V 2.0Ah



CB1852L, Akku
Li-Ion 18.0V 5.2Ah

ASC55-EU, Akkuladegerät
(EINGANG 220-240 V / 50-60 Hz;
AUSGANG 12-42 V DC / max. 3,0 A)



Cod. 6260923



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

